

Movimientos repetitivos

- Efectuar una evaluación ergonómica del puesto de trabajo y en base a los resultados, implementar controles de ingeniería y/o controles administrativos en los sectores comprometidos. Donde sea posible, rotar el personal entre puestos de trabajo con diferentes niveles de riesgo ergonómico establecido por un procedimiento de trabajo seguro y con conocimiento de todo el personal involucrado.
- Establecer pausas en el trabajo con implementación de gimnasia laboral.
- Organizar el trabajo diario teniendo en cuenta las pautas mencionadas anteriormente
- Programar la velocidad del sistema de transporte acorde a los movimientos del trabajador, si es posible regularlo.

Posturas estáticas

- Rotación de personal entre puestos de trabajo con diferentes niveles de riesgo ergonómico, establecido por un procedimiento de trabajo seguro y con conocimiento de todo el personal involucrado.
- Es importante evitar las posturas estáticas prolongadas.
- Apoyar el peso del cuerpo sobre una u otra pierna alternadamente. Instruir a los supervisores en el control de la ejecución de las posturas correctas que se deben adoptar



EN TODO EL CAMPO
EN TODO EL PAÍS



☎ 0800-333-2786

✉ atencion.clientes@artmutualrural.org.ar

🌐 artmutualrural.org.ar

www.argentina.gob.ar/srt

0800-666-6778

SRT
Superintendencia de
Riesgos del Trabajo

RIESGOS EN FRIGORÍFICO

SECTOR AVICOLA



Recomendaciones para el personal que se encarga de la faena

- ▶ Mameluco y delantal plástico de colores claros,
- ▶ Cofia para el pelo,
- ▶ Botas de goma
- ▶ Barbijos
- ▶ Manos limpias
- ▶ Guantes de Inspección

Riesgos en el colgado de pollos

En esta etapa del proceso, el trabajador retira manualmente los animales de la jaula y los cuelga de las patas en ganchos (generalmente metálicos y que se encuentran a la altura del pecho). El sector posee un bajo nivel de iluminación con el fin de no alterar al animal.

Riesgos de accidentes causados por torceduras

- Mantener la zona de trabajo ordenada y limpia.
- Trabajar a ritmo seguro.
- Evitar depositar o acopiar elementos en zonas de circulación.
- Que la separación entre las máquinas sea suficiente para que el movimiento de trabajadores sea seguro.
- Eliminar partes salientes de estructuras y piezas que pudieran generar obstáculos.

- Utilizar los elementos de protección personal que determinó el responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo de la empresa.

Riesgos de accidentes por atrapamientos

- No retirar protecciones, cobertores, tapas, resguardos y otros elementos protectores de partes móviles.
- No introducir las manos en zona de atrapamiento que pudieran tener las máquinas.
- Instalar carteles que señalen el riesgo presente en cada máquina y puesto laboral, así como las instrucciones de uso sobre la máquina (emplee preferentemente imágenes que ejemplifiquen lo que se debe y no se debe hacer).

Riesgos de accidentes por atrapamientos

- No retirar protecciones, cobertores, tapas, resguardos y otros elementos protectores de partes móviles.
- No introducir las manos en zona de atrapamiento que pudieran tener las máquinas.
- Instalar carteles que señalen el riesgo presente en cada máquina y puesto laboral, así como las instrucciones de uso sobre la máquina (emplee preferentemente imágenes que ejemplifiquen lo que se debe y no se debe hacer).

Riesgos en los procesos de degollado, pelado, evicerado, escaldado

Quemaduras

- En este bloque del proceso no intervienen trabajadores, pero hay partes calientes que deberían estar aisladas de manera de evitar posibles quemaduras
- Delimitar y colocar cartelería indicando de manera simple y sumamente gráfica el riesgo de quemaduras.

Cortes

- El repasador deberá prestar especial atención en el uso del cuchillo y utilizar guantes anti corte en la mano no hábil, que debe seleccionar el responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo
- Prestar especial atención en el afilado del cuchillo, dado que puede generar cortes si se realiza incorrectamente.
- Capacitar a los trabajadores en los procedimientos de trabajo seguro para la realización de la tarea de corte con cuchillo en extracción, como así también para el afilado del cuchillo.

Torceduras

- Capacitar a los trabajadores para la realización de la tarea de desplumado (repasado) a fin de evitar torceduras en las manos.
- Brindar guantes adecuados para la tarea, que debe seleccionar el responsable del servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo.